

# T 2004A Akustik Cam Tekstili

## Genel Özellikler

Akustik Cam Tekstili, koridorlar , holler ve odalardaki akustiği arttırmak amacıyla dekoratif kumaştan yapılmıştır.

## Teknik Özellikler

Çalışma standardı: 0337 cam tekstili duvar kaplaması

Karakteristik Özellikler	Birimler	Çözümler	
		Çözümler	Atkı
Lineer Malzeme Yoğunluğu	tex	140	440
Desen	her 100 mm	30	24
Dokuma		Desensiz – Düz	
Standart genişlik <sup>(1)</sup>	Cm Özgün Değer	100	
Rulo uzunluğu <sup>(1)</sup>	Mt Özgün Değer	20	
İşlem görmüş kumaş ağırlığı (keçeyi kapsayan)	g/m, Geçerli Değer	570	
İşlem görmüş kumaşın yanıcı madde miktarı	Min., geçerli % kütle değeri	19	
Keçe kapsayan işlem görmüş kumaşın yanıcı madde miktarı	geçerli değer	73	

(1) Diğer ebatlar için irtibata geçiniz.

Toleranslar:

Desen: çözgüde +- %3 ve atkıda +- %5

Genişlik: +- %1

Yükseklik: +- %2

Akustik cam tekstili keçe ile birlikte teslim edilir.

Kalite Denetimi:

Kalite denetim yolu ; 0337 çalışma standartlarına göre örnek alımı ve malzemenin devralınması

Paketleme:

Cam tekstili duvar kaplamaları dikey olarak mukavva kutularına yerleştirilir, PP bantları aracılığıyla ahşap paletlere sabitlenirler.

Paketleme için çalışma standartlarında genel paketleme yöntemi belirtilmiştir.

Depolama:

Paketlenmiş rulolar kuru odalarda muhafaza edilmelidir.

Stok sıcaklığı -10C ve +50C aralığındadır.

Eğer cam tekstili bir hafta içinde işlem görmeyecekse, paketleri açmak veya içinden bir paket veya rulo almak önerilmez.

## Özellikler

- Aşınmaya , yırtılmaya ve diğer mekanik darbelere karşı yüksek dayanıklılık sergiler.
- Çevre dostudur.
- Kolayca tekrar boyanabilir.

