

## Kaubit FA Floor Packing

Seramik kaplamalar altında, yatay yüzeylerdeki süzgeçlerin sızdırmazlığı için kullanılan yalıtım aksesuarıdır.

### Tanımı :

Kaubit FA Floor Packing, tamamen elastik ve su geçirimsizdir. NBR kauçukta üretilmiş file takviyeli yalıtım aksesuarıdır. Yüksek elastikiyete sahiptir ve silikon uyumludur.

### Uygulama Alanları :

Kaubit FA Floor Packing, su geçirmez, dayanıklı ve elastik olup yapılarda seramik kaplama altlarında süzgeçlerin yalıtımında kullanıma uygundur. Önceden şekillendirilmiş yapısı NBR kauçuk esaslı olup file takviyelidir.

### Teknik Özellikler :

Renk	Gri
Çalışma sıcaklığı	-20 °C - +60 °C
Ebatlar	400x400 mm 350x350 mm



### Yüzey Hazırlığı :

Yapılacak sızdırmazlık uygulamasına ve yüzeyin yapısına göre değişir. Yapıştırmadan önce uygun astar ile yüzey astarlanmalıdır. Astar kurduktan sonra, kenarlarından yaklaşık 5 cm taşırarak sızdırmaz bir yapıştırıcı ile montaj yapılır.

### Kullanılışı :

Kaubit FA Wall Packing'i kullanacağınız bölgeye daha önce uyguladığınız, taze olan yapıştırıcının üzerine serip bastırınız. Bindirmelerin kesintisiz sağlandığına emin olunuz. Mala yardımı ile yüzeyi düzleştiriniz. Uygulama üzerine iki kat daha yapıştırıcı sürüp tamamen örtülmesini sağlayınız.

### Sarfiyat :

Her süzgeç için 1 adet.

**Takip Eden Uygulamalar :**

Kaubit FA Floor Packing tamamen silikon uyumludur. Poliüretan mastik kullanılarak yapıştırılabilir. Solventsiz yapıştırıcılar ve kaplamalar Kaubit FA Floor Packing üzerine uygulanabilir. Üzerine yapılacak uygulamardan önce uyumluluk testi yapınız.

**Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :**

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

**Saklama Koşulları ve Süresi :**

Orjinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 12 ay saklanabilir.

**Ambalaj :**

1 adet / kutu

5 adet / kutu

**Güvenlik Bilgisi :**

Tehlikeli bir madde içermez.