


Tek Tarafı Yapışkanlı, Keçeli Butil Membran

Keçe üzerine kaplanmış yüksek su yalıtım özelliğine sahip tek taraflı butil kauçuk yapışkanlı membrandır.

Membran No.4420 +/- farklı ısılarda gösterdiği dengeli ve yüksek yapışma özelliği sayesinde nem yalıtımı ve uzun ömürlülük gerektiren bir çok uygulamada kullanılabilir. Ayrıca çok iyi hava sızdırmazlığı sağlar.

Membran yapısı



Uygulama alanları

- (1) Balkon, teras, ıslak hacim, çatı vb göllenme olmayan eğimli yatay yüzeylerde su yalıtımlarında.
- (2) Seramik altı su yalıtımında
- (3) İnşaatlarda ve endüstriyel uygulamalarda bağlantı yalıtımı amacıyla, çatılarda, kaplamalarda, havalandırmalarda, çatlakların tamirinde v.s.

Test Performansı

Test unsuru	Birim	Değer
Yapışkan (Paslanmaz çelik plakada)	N/10mm (gf/25mm)	7.84 (2,000)
Örnek	Ball No.	34
Tutunma kuvveti (23°C, 9.8N)	Düşme dakikası	3
Gerilme kuvveti	N/10mm (kgf/25mm)	51.0 (13)
Uzama	%	35

Test metodu: JIS Z 0237

* Test sonuçları referansiyel değerlerdir, garanti değildir..

* Parantez içindeki değerler referansiyel birim değerleridir.

Standart ölçüler ve ambalaj

Ölçü (En × Uzunluk)	Et kalınlığı
1200mm × 20m	0,75 mm



Uyarılar

- (1) Membranın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Membranın yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır.
- (2) Membranı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
- (3) Membran serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- (4) Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
- (5) Membranı eğimli çatılarda uyguladığınızda,keçeli kısmın üzeri boyanarak UV koruması sağlanabilir.
- (6) Islak hacimlerde uygulandığında,üst kaplama için herhangi bir koruma tabakası gerektirmeden keçeli kısma seramik uygulaması yapılabilir.
- (7) Membran cilde uygulamaya uygun değildir. Cilde yapıştırılması halinde yapışkan artığı kalabilir ve ciltte sorunlara neden olabilir.
- (8) Butil membran kalıcı yapıştırma içindir ve söküldüğü zaman yapışkan artığı kalacaktır. Membranın nasıl bir yüzeye uygulandığına dikkat ediniz.
- (9) Dış yüzeylerde direk güneş ışığı, kar vb. hava şartlarına maruz kalacak şekilde kullanmayınız.