


5957 Çift Taraflı Yapışkanlı, Takviyeli Butil Bant

No.5957 ortasında polietilen ağ takviyeli, her iki tarafı butil kauçuk kaplanmış, çok iyi su geçirmez özelliğe sahip çift taraflı yapışkan bant.

Sliontec Butil Bant uzun ömürlüdür. Hem sıcak hem soğuğa dayanıklıdır. Yapışması zor poliolefin ve kaba yüzeylere bile hızlı yapışır. Bu özellikleri sayesinde konutlarda su yalıtımına ilaveten su yalıtımlarının uygulaması ve onarılmasını da kapsayan çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Yapışkan, sızdırmazlık özelliklerini iyileştirmek amacıyla kalınlığı 0.5mm olan geleneksel çift taraflı banttandır.

Bant yapısı



kalınlık : 0.70mm

Uygulama alanları

- (1) Yerleşim yerlerinde su yalıtımı: pencere kanatları ve açıklıkları etrafındaki birleşim yerlerinde su sızdırmazlığında
- (2) Yerleşim yerlerinde buhar yalıtımı ve hava sızdırmazlığında
- (3) Zeminlerde ses ve vibrasyon izolasyonunda

Bant Performansı

Test unsuru	Birim	Değer
Yapışkan (Paslanmaz çelik plakada)	N/10mm (gf/25mm)	7.84 (2,000)
Örnek	Ball No.	40
Tutunma kuvveti (23°C, 9.8N)	Düşme dakikası	10
Gerilme kuvveti	N/10mm (kgf/25mm)	39.2 (10)
Soyulma kuvveti	N/10mm (gf/25mm)	0.22 (55)

Test metodu: JIS Z 0237 ve 1528

- * Test sonuçları referansiyel değerlerdir, garanti değildir.
- * Ürün özellikleri önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.
- * Parantez içindeki değerler referansiyel birim değerleridir.
- * Ürünün kullanım amacınıza uygunluğunu danışınız.

Standart ölçüler ve ambalaj

Ölçü (En × Uzunluk)	Koli içeriği
75mm × 20m	12 rulo
100mm × 20m	8 rulo

Koli içeriklerinde haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
Farklı ölçüler için bize danışabilirsiniz.

Uyarılar

- 1 - Bantın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Bantın yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır.
- 2 - Bantı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
- 3 - Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- 4 - Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
- 5 - Bantı mobilya, duvar, cam, vinil clorid, araba v.s. gibi yüzeylere direk uygulamayınız. Yapışkan artığı, renk değişimi ve boyanın soyulmasına neden olabilir.

- 6 - Bant cilde uygulamaya uygun değildir. Cilde yapıştırılması halinde yapışkan artığı kalabilir ve ciltte sorunlara neden olabilir.
- 7 - Bu bant kalıcı yapıştırma içindir ve söküldüğü zaman yapışkan artığı kalacaktır. Bantın nasıl bir yüzeye uygulandığına dikkat ediniz.
- 8 - Bu bant taşıyıcı veya tutucu bir bant değildir. Sabit kuvvete maruz kalacak nesneleri çivi, vida v.s. ile sabitleyiniz.
- 9 - Dış yüzeylerde direk güneş ışığı, kar v.s. Hava şartlarına maruz kalacak şekilde kullanmayınız.
- 10 - Kullanmadan önce bantın uygulamanız için uygunluğunu kontrol ediniz.
- 11 - Özel uygulamalarda kullanmadan önce bize danışabilirsiniz.
- 12 - Bantı kullanırken dikkatli olunuz. Bantı kullanırken doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.



MERKEZ : **Esenkent** Mah. Şair Fuzuli Sk. No:10 Y.Dudullu 34776 Ümraniye / İstanbul
T: 0216 466 72 63 (pbx) F: 0216 466 72 64
ŞUBE : Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 3.Yol No:37 Zeytinburnu / İstanbul
T: 0212 416 83 53-54-55 F: 0212 416 83 56
E-mail: info@asteknik.com