

Classic

NOVELIO®

OTANTİK CAM ELYAF DUVAR KAPLAMALARI

Duvar ve tavanlarda maksimum koruma

Çatlamalara ve aşınmaya karşı yüksek dayanımlı olan bu Novelio® serisi geleneksel yöntemle uygulanmalıdır: duvar üzerine vinil tutkal uygulaması, cam elyaf duvar kaplaması uygulaması, 2 kat akrilik boya uygulaması

Otantik

Çok düz desenlerden çok şık modellere kadar geniş yelpazeli seçenekler sunuyoruz

- ➔ Çatlak önleme & aşınma dayanımı
- ➔ Duvarları yenileme için çatlak kapatma
- ➔ Dekoratif Ürün



Faydalar

- ➔ Duvarların sürekli korunması(2 katlı akrilik boya ile)
- ➔ Hızlı duvar yenilenmesi
- ➔ Kolay yıkanabilir & tekrar boyanabilir

Uygulama Adımları

Duvar hazırlığı

- Duvar temiz olmalı (tozsuz, kirsiz veya yağsız) , kuru, düzgün ve astarlanmış olmalı
- Sıcaklık 8 °C altına inmemeli.

Duvar kaplama uygulaması

- 1 Oda yüksekliğine göre duvar kaplamanın parça şeritlerini kesin (+10 cm; desen tekrarı için pay bırakın)
- 2 Rulo ile vinil tutkalı duvar üzerine eşit yayılmış şekilde uygulayınız (~200 g/m², ±10%)
- 3 Duvar kaplamanın şeritlerini duvar üzerine dikey olarak yerleştirin (veya desenin yatay şekline uyunuz) ve plastik spatula veya temiz rulo ile düzleştirin
- 4 Denk düşen şeritleri uç uca yerleştirin
- 5 1., 2., 3. ve 4'üncü maddeleri diğer şeritlerle odayı bitirinceye kadar tekrarlayınız
- 6 Fazla parçaları bir bıçak yardımıyla kesin
- 7 Ürün kuruduğu zaman (~ 1 gün) akrilik boyanın ilk katmanını uygulayınız (250 g/m², ± 10%)
- 8 Ürün kuruduğu zaman (~ 1 gün) akrilik boyanın ikinci katmanını uygulayınız (150 g/m², ± 10%)

